


Cembrit Patina



Cembrit Patina	Brandklasse A2,s1-dO	Stückzahl je Palette	Dicke Richtwert	Format	Preise in € je qm zzgl. MwSt.
				1250 x 3050	
	Klasse	Tafeln / Palette	mm	mm	€/ m ²
Patina Tafeln - Palettenware	A2,s1-do	35	8,0	✓	66,25
Fassadenniete 4,0 x 20-K14 mit EPDM Dichtung kopflackiert in allen Farben	Verpackungseinheit 250 Stck.				49,75/100 Stck.

✓ = Lagerware

05.15.



Farbe P 020
steingrau meliert

Farbe P 050
schiefergrau meliert

Farbe P 070
graphitgrau meliert

Farbe P 222
perlweiss meliert

Farbe P 545
grau meliert

Cembrit Patina verfügt über eine natürliche, strukturierte Oberfläche. Sie können die Faser und die natürlichen Eigenschaften der Rohmaterialien erkennen und die Schleiflinien an der Oberfläche sehen und auch spüren. Während die Jahreszeiten wechseln und die Jahre vorbeiziehen, hinterlässt die natürliche Alterung des Faserzements dezente Spuren an der Oberfläche, und die Fassade erwirbt nach und nach eine deutliche Patina. Die Farbvariationen der Tafel schaffen eine Fassade, die der Geschichte und dem Leben zu einem starken Ausdruck verhelfen.

Die Cembrit Patina Fassadentafel verbindet Leistung mit einem stilvollen, vielseitigen Look. Die Oberfläche ist hydrophobiert, und daher wasser- und schmutzabweisend. Ein wichtiger Vorteil ist der Widerstand gegen alle Arten von Witterungsbedingungen. Frost und Tauwetter, Hitze und extreme Niederschläge, Fassadentafeln aus Faserzement sind sehr widerstandsfähig. Sie sind stabil und sehr resistent gegen Fäulnis und Schimmelbildung. Das Ergebnis ist eine hochwertige, langlebige und wartungsarme Fassade.

Fassadenbekleidungen mit Cembrit Produkten müssen immer als hinterlüftete Fassadenkonstruktion mit einem Mindestabstand von 20 mm zwischen Fassadentafel und Wärmedämmschicht ausgeführt werden. Unter Umständen schreiben örtliche Bauvorschriften bei bestimmten Bauprojekten größere Mindestabstände