

Reynobond® Verbundplatte



Plattengröße 1.500 x 4010 mm = 6,015 m ²	Preise €
Lagerfarben	zzgl. MwSt.
reinweiss, smoke silver metallic, silber, anthrazit, bronzemetallic, rubinrot	82,20 / m ²
alu gebürstet	86,95 / m ²
Die Platten haben eine Fassadenzulassung; sind 4 mm stark und haben eine Deckschicht von 0,5 mm. / Brandklasse: B1. Bei Metallicfarben können Farbunterschiede zwischen verschiedenen Chargen auftreten. Dies ist bei Nachbestellungen zu beachten. Wir verweisen auf die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Verlegerichtung beachten; die Platten müssen immer in der selben Lackierrichtung montiert werden.	

REYNOBOND® ist ein Sandwichelement, bestehend aus zwei einbrennlackierten Aluminiumblechen, Stärke 0,5 mm die beidseitig im Schmelzfixierverfahren auf einen Polyethylenkern aufgebracht werden. Diese gleichermaßen chemische und mechanische Haftvermittlung bewirkt eine hervorragende Ablösebeständigkeit der Blechhaut.

REYNOBOND® bringt Form in Ihre Projekte :

REYNOBOND® eignet sich ganz besonders für den Innenausbau und die Fassadengestaltung, sowohl im Neubausektor als auch in der Altbauanierung. Es bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- Hinterlüftete Fassadenkonstruktionen
- Sandwichelemente (als Füllelemente von Vorhangwänden)
- Fassadenverkleidung, zur Gestaltung von Dachkonstruktionen
- Realisierung von flachen oder gebogenen Überdachungen
- Verkleidung von Balkons und Tunnelbauten
- Türfüllungen, modulare Trennwände, Raumaufteilungen

Besonders gut kommen die Vorzüge von REYNOBOND® bei großflächigen Realisierungen zur Geltung, die besondere Anforderungen in Bezug auf Planheit und Steifigkeit stellen.

05.06.

