





ESG-Klemmsysteme

(Glashalter)



ETB- und TÜV-geprüft. Material: Zink, mit Gummi-Einlagen und V2A-Sicherungsschrauben M6 mit Abdeckkappen. Zur Abrutschsicherung hängender Verkleidungen sind Modelle mit Auflageboden oder mit Sicherungsstiften (Kerbstifte) zu empfehlen	Vierkantpfosten	Rundrohre		Preise €		
		42 - 48 mm	27 - 33 mm	zzgl. MwSt		
	63 x 45 mm für 8 mm Plattenstärke mit Kerbstift			Preise auf Anfrage		
	roh	x	x			
	weiß 9010	x	x			
	braun 8019 *	x	x			
	VA - Eff.	x	x			
	V4A	x	x			
		50 x 40 mm für 6 bzw. 8 mm Plattenstärke mit Kerbstift				
		roh	x			x
		weiß 9010	x			x
		braun 8019 *	x			x
		VA - Eff.	x			x
		V4A	x			x
	55 x 55 mm für 8 mm Plattenstärke mit Kerbstift					
	roh	x				
	weiß 9010	x				
	braun 8019 *	x				
	VA - Eff.	x				
	V4A	x				
	Abrutschsicherung = mit Auflageboden für 8 mm Plattenstärke -					
		oben 45 x 45 unten 45 x 68 mm				
	für Vierkantrohre bzw. für Rundrohre von 33 - 42 mm Durchmesser	oben		x - roh		
		unten links		x - roh		
				x - weiß		
		unten rechts		x - roh		
		x - weiß				

x = Lieferzeit

05.17.

Achtung: Klemmhalter im VA-Eff. Nur für die Innenanwendung einsetzen; für die Außenanwendung bitte versiegelte Ausführung bestellen.

Lieferbar sind außerdem div. andere Modelle - auch VSG-Haltesysteme - und Farben wie verchromt oder vergoldet etc.. zuzüglich Porto und Verpackung.