





# ESG-Klemmsysteme

## (Glashalter)

ETB- und TÜV-geprüft.

Material: Zink, mit Gummi-Einlagen und V2A-Sicherungsschrauben M6 mit Abdeckkappen. Zur Abrutschsicherung hängender Verkleidungen sind Modelle mit Auflageboden oder mit Sicherungsstiften (Kerbstifte) zu empfehlen

	Vierkantpfosten	Rundrohre		Preise €
		42 - 48 mm	27 - 33 mm	
 <p>63 x 45 mm für 8 mm Plattenstärke mit Kerbstift</p>	roh	x	x	Preise auf Anfrage
	weiß 9010	x	x	
	braun 8019 *	x	x	
	VA - Eff.	x	x	
	V4A	x	x	
	 <p>50 x 40 mm für 6 bzw. 8 mm Plattenstärke mit Kerbstift</p>	roh	x	
weiß 9010		x	x	
braun 8019 *		x	x	
VA - Eff.		x	x	
V4A		x	x	
 <p>55 x 55 mm für 8 mm Plattenstärke mit Kerbstift</p>		roh	x	
	weiß 9010	x		
	braun 8019 *	x		
	VA - Eff.	x		
	V4A	x		
	 <p>Abrutschsicherung = mit Auflageboden oben 45 x 45 unten 45 x 68 mm</p> <p>für Vierkantrohre bzw. für Rundrohre von 33 - 42 mm Durchmesser</p>	oben		x - roh
			x - weiß	
unten links			x - roh	
			x - weiß	
unten rechts			x - roh	
			x - weiß	

05.18.

Achtung: Klemmhalter im VA-Eff. Nur für die Innenanwendung einsetzen; für die Außenanwendung bitte versiegelte Ausführung bestellen.

Lieferbar sind außerdem div. andere Modelle - auch VSG-Haltesysteme - und Farben wie verchromt oder vergoldet etc..

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt  
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020

