


PLEXIGLAS® Stegdoppelplatten


Resist AAA "DIE ROBUSTE"

Alltop "DIE EDLE"



| Programm Übersicht | Plattendicke | Plattenbreite | Stegabstand | K-Wert | Lichtdurchlässigkeit | Brandklasse DIN EN13501 | Länge | | | | | | | | | Preise in € per m² |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| | | | | | | | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| | | | | | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |

PLEXIGLAS® Resist AAA "Die Robuste" no drop / UV-absorbierend



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|------|----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| farblos * | 16 | 980 | 64 | 2,5 | 86,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 70,75 |
| | | 1200 | 64 | 2,5 | 86,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| farblos C * (Artikel läuft aus) | 16 | 980 | 64 | 2,5 | 85,0% | E | x | | | | | | | | | 77,75 |
| | | 1200 | 64 | 2,5 | 85,0% | E | | | | | | x | | | | |
| farblos D (Diffus) Neu! | 16 | 980 | 64 | 2,5 | 86,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 77,75 |
| | | 1200 | 64 | 2,5 | 86,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| weiß | 16 | 980 | 64 | 2,5 | 74,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 72,95 |
| | | 1200 | 64 | 2,5 | 74,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Die Hagelschlaggarantie beträgt 10 Jahre; die Lichtdurchlässigkeitsgarantie beträgt 30 Jahre !

PLEXIGLAS® Alltop "Die Edle" UV-durchlässig



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|------|----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|-------|
| farblos , no drop allseitig | 16 | 980 | 64 | 2,5 | 91,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 76,85 |
| | | 1200 | 64 | 2,5 | 91,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |

01.01.

Eine der Hauptursachen für verschmutzte Dächer ist der Bewuchs mit Algen, Moosen, Pollen etc. Viele Dächer sind jedoch schwer zu reinigen, da sie umständlich erreichbar sind. Die neue Generation PLEXIGLAS RESIST® SDP 16 Stegplatten wurde daher mit einer auf Nanotechnologie basierenden AntiAlgenAusstattung versehen. Diese Beschichtung nutzt die natürliche UV-Strahlung der Sonne, damit Algen, Moose, Pollen und andere Verschmutzungen die Haftung zur Platte verlieren oder sich gleich ganz auflösen. Bei dem nächsten Regen werden die Reste des zersetzten Schmutzes nahezu vollständig abespült.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 15.06.2021



PLEXIGLAS® Stegfünffachplatten

"DIE WOHLIGE"
"DIE KÜHLE"




| Programm Übersicht | Plattendicke | Plattenbreite | Stegabstand | K-Wert | Lichtdurchlässigkeit | Brandklasse DIN EN13501 | Länge | | | | | | | | Preise in € per m ² |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| | | | | | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |

PLEXIGLAS® Resist S5P "Die Wohlige" UV-absorbierend



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|------|----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| farblos, no drop | 32 | 1230 | 32 | 1,5 | 68,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 90,25 |
| weiß | 32 | 1230 | 32 | 1,5 | 45,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 94,45 |

PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S5P "Die Kühle" UV-absorbierend



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|------|----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Heatstop, no drop weiß Cool Blue | 32 | 1230 | 32 | 1,5 | 18,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 104,45 |
|-------------------------------------|----|------|----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|


01.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 15.06.2021




Makrolon® Stegplatten Multi UV




| Programm Übersicht | Dicke Richtwert mm | Stegabstand mm | Plattenbreite mm | Brandklasse EN 13501-1 Klasse | K-Wert Horizontaler Einbau K | Lichtdurchlässigkeit TauD65 | Länge | | | | | | | Preise in € per m² | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|
| | | | | | | | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | | 6000 | 7000 |
| | | | | | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | mm | mm |

Makrolon® Stegdoppelplatte Multi UV




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|---------|-----|-------|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--|-------|
| farblos 1099 | 6 | 8,0 | 2100 | B-s1,d0 | 3,7 | 82,0% | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | 28,50 |
| farblos 1099 | 8 | 10,5 | 2100 | B-s1,d0 | 3,3 | 81,0% | | | | | | | | x | | | 32,90 |
| weiß 1146 | 8 | 10,5 | 2100 | B-s1,d0 | 3,3 | 81,0% | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | 34,60 |

Makrolon® Stegvierfachplatte S4P Multi UV




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---|------|---------|-----|-------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|-------|
| farblos 1099 | 10 | 6 | 2100 | B-s1,d0 | 2,9 | 68,0% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | 38,40 |
| weiß 1146 | 10 | 6 | 2100 | B-s1,d0 | 2,9 | 61,0% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | 40,25 |

Makrolon® Stegdreifachplatte S3P Multi UV beidseitig




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|---------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| farblos 2099 | 16 | 20 | 980 | B-s1,d0 | 2,4 | 74,0% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 56,95 |
| | | | 1200 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| weiß 2146 | 16 | 20 | 980 | B-s1,d0 | 2,4 | 62,0% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 59,80 |
| | | | 1200 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Makrolon® Stegfünffachplatte 5 X Multi UV



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|---------|-----|-------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|-------|
| farblos 1099 | 16 | 25 | 980 | B-s1,d0 | 2,1 | 70,0% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | 52,60 |
| | | | 1200 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| weiß 1146 | 16 | 25 | 980 | B-s1,d0 | 2,1 | 55,0% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | 54,95 |
| | | | 1200 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| IQ Relax | 16 | 25 | 980 | B-s1,d0 | 2,1 | 47,0% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | 63,15 |
| | | | 1200 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Makrolon® - Stegfünffachplatte 5 M Multi UV



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|------|---------|-----|-------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
| farblos 1099 | 25 | 20 | 1200 | B-s1,d0 | 1,4 | 49,0% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | 74,55 |
| IQ - Relax, weiß | 25 | 20 | 1200 | B-s1,d0 | 1,4 | 32,0% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | 85,75 |
| IQ - Relax, weiß | 25 | 20 | 980 | B-s1,d0 | 1,4 | 32,0% | x | x | x | x | x | | x | x | x | | Sonderprogramm: Preis und Lieferung auf Anfrage |
| IQ - Relax, weiß | 32 | 20 | 1200 | B-s1,d0 | 1,3 | 30,0% | x | x | x | x | x | | x | x | x | | |

01.03.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 15.06.2021



Stegdoppelplatten aus PLEXIGLAS® Formmasse

" Die Solide "




| Programm Übersicht | Plattendicke | Plattenbreite | Stegabstand | K-Wert | Lichtdurchlässigkeit | Brandklasse DIN EN13501 | Länge | | | | | | | | | Preise in € |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | | | | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| | | | | | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |

Die Solide

aus PLEXIGLAS® FM

UV-beständig / schlagzäh



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|------|----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| glasklar * | 16 | 980 | 32 | 2,8 | 84,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 67,95 |
| | | 1200 | 32 | 2,8 | 84,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| weiß * | 16 | 980 | 32 | 2,8 | 76,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 70,30 |
| | | 1200 | 32 | 2,8 | 76,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| braun * | 16 | 980 | 32 | 2,8 | 50,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 73,65 |
| | | 1200 | 32 | 2,8 | 50,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| weiß * mit Hitzeschutz | 16 | 980 | 32 | 2,8 | 62,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 86,55 |
| | | 1200 | 32 | 2,8 | 62,0% | E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |

01.04.

Die Hagelschlaggarantie beträgt 10 Jahre; die Lichtdurchlässigkeitsgarantie beträgt 20 Jahre !

Die Platten haben einseitig keine Tropfenbildung !

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 15.06.2021