









Befestigungsschrauben

für Verlegeprofile



Befestigungsmöglichkeiten					Preise in €		
					Stück per lfm.	Verfügbarkeit	Maße
Befestigung des Komplettprofils Typ 1660 auf eine Holz oder Metall-UK							
 VA - Profil/Profil-Bohrschraube	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Ober- und Unterprofil eingesetzt.	4	✓	5,5 x 25/16	100	59,95	0,70
 VA - Schraube	Befestigung des Unterprofils in eine Holz-UK	6	✓	4,5 x 35	100	25,00	0,45
 VA - Schraube	Befestigung des Unterprofils in eine Metall-UK	5	✓	4,8 x 25	100	22,50	0,40
Durchbohrende Befestigung des Komplettprofils Typ 1660 auf eine Holz oder Metall-UK							
 VA- Bohrschraube	Befestigung mit einer durchgehende Bohrung des Komplettprofils in eine Holz-UK	4	✓	6,5 x 65/16	100	96,65	1,20
 VA-Bohrschraube	Befestigung mit einer durchgehende Bohrung des Komplettprofils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	4	✓	5,5 x 50/16	100	88,35	1,10
Befestigung von Stegprofilen in Verbindung mit Unterleggummi auf eine Holz oder Metall-UK							
 VA-Schraube	Befestigung des Profils in eine Holz UK	3	✓	6,0 x 60 / 19	50	65,35	0,85
				6,0 x 80 / 22	50	72,45	0,90
 VA-Schraube	Befestigung des Profils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	3	✓	6,3 x 45 / 22	50	53,20	0,65
				6,3 x 64 / 22	50	67,75	0,85
				6,3 x 75 / 22	50	74,35	0,90






- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 15.04.2023



Befestigungsschrauben

für ISO-Profile

Befestigungsmöglichkeiten						Preise in €	
		Stück per lfm.	Verfüg- barkeit	Maße	VE	100 Stck.	Ausbündelung /Stck.
Befestigung des ISO-Komplettprofils auf eine Holz oder Metall-UK							
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 8-10 mm eingesetzt.	4	✓	5,5 x 19 / 16	100	34,95	0,45
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 16 mm eingesetzt.	4	✓	5,5 x 25/16	100	59,95	0,70
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 25-32 mm eingesetzt.	3	✓	5,5 x 34 / 16	100	56,30	0,75
	Befestigung des Unterprofils in eine Holz UK	6	✓	4,5 x 35	100	25,00	0,45
	Befestigung des Unterprofils in eine Metall UK bis 3 mm Wandstärke	6	✓	4,8 x 25	100	22,50	0,40
Befestigung von Stegprofilen in Verbindung mit Unterleggummi auf eine Holz oder Metall-UK							
	Befestigung des Profils in eine Holz UK	3	✓	6,0 x 50 / 22 für 8-10 mm Platten	50	64,50	0,85
				6,0 x 60 / 19 für 16 mm Platten	50	65,35	0,85
				6,0 x 80 / 22 für 25-32 mm Platten	50	72,45	0,90
	Befestigung des Profils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	3	✓	6,3 x 45 / 22	50	53,20	0,65
				6,3 x 64 / 22	50	67,75	0,85
				6,3 x 75 / 22	50	74,35	0,90

02.08.

Alternativ können die Profile auch direkt durchgehend mit der Bohrschraube in die UK befestigt werden.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 15.04.2023

