

Merkblatt zum Transport von Fassadenplatten

Beim Handling sowie dem Transport von Fassadenplatten ist folgende Handhabung nötig um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden

Transport

Fassadenplatten sind beim Transport so abzusichern, dass sie sich nicht bewegen oder gegeneinander verrutschen können.

- Sichern Sie die Paletten während des Transports mit Spanngurten (Wölbung der Ware ist jedoch unbedingt zu vermeiden)
- Legen Sie an beiden Seiten Kantenschutzwinkel unter die Spanngurte
- Verwenden Sie einen geeigneten Gabelstapler oder Kran, um die Palette/n anzuheben.

Handling

- Gehen Sie beim Auspacken vorsichtig mit den Platten um, um die Kanten und Oberflächen nicht zu beschädigen; es sind immer Schutzhandschuhe zu tragen
- Um Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden, dürfen die Fassadenplatten nicht übereinander geschoben oder über die Kanten gezogen werden
- Die Platten müssen immer nach oben angehoben werden und dürfen nicht verschoben werden!
- Die Platten sollten auf der Kante getragen werden; vorzugsweise von zwei Personen.
- Wenn die Platte von einer Person getragen wird, sollte diese mit gespreizten Armen in der Mitte auf der Kante gehalten werden, um die Platte maximal zu unterstützen.
- Die Platten dürfen keinesfalls schräg gegen Wände gestellt werden
- Verschmutzungen zwischen den Platten sind zu vermeiden um keinen Schmirgeleffekt zu erzielen
- Die Platten sollten vor dem Schneiden, Bohren oder Installieren vollständig auf Beschädigungen überprüft werden.
- Fassaden-Platten werden teilweise mit Schutzfolie geliefert. Diese lässt sich leicht abziehen und sollte sofort nach der Montage entfernt werden
- Etiketten für die Markierung entfernen Sie bitte ebenfalls sofort nach der Montage.

Lagerung

- Lagern Sie die Palette/n in trockenen, sauberen und frostfreien Räumen und auf einem ebenen Untergrund, der die Platten komplett unterstützt
- Stauende Nässe zwischen den Platten insbesondere auf der Baustelle ist zu vermeiden
- Belassen Sie die Platten in der Versandverpackung
- Entfernen Sie die Spannbänder, wenn die Fassadenplatten für einen längeren Zeitraum gelagert werden sollen

Ein unsachgemäßer Transport, falsche Lagerung oder Handling kann zu bleibenden Schädelungen und/oder Oberflächenschäden führen und stellt somit keinen Grund zur Beanstandung dar.