


Befestigungsschrauben

für Verlegeprofile



Befestigungsmöglichkeiten						Preise in €
		Stück per lfm.	Verfügb arkeit	Maße	VE	per 100 Stck
Befestigung des Komplettprofils Typ 1660 auf eine Holz oder Metall-UK						
VA - Profil/Profil-Bohrschraube 	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Ober- und Unterprofil eingesetzt.	4	✓	5,5 x 25/16	100	64,95
VA - Schraube 	Befestigung des Unterprofils in eine Holz-UK	6	✓	4,5 x 35	100	27,00
VA - Schraube 	Befestigung des Unterprofils in eine Metall-UK	5	✓	4,8 x 25	100	24,30
Durchbohrende Befestigung des Komplettprofils Typ 1660 auf eine Holz oder Metall-UK						
VA- Bohrschraube 	Befestigung mit einer durchgehende Bohrung des Komplettprofils in eine Holz-UK	4	✓	6,5 x 65/16	100	118,25
		4	✓	6,5 x 80/16	100	147,55
VA-Bohrschraube 	Befestigung mit einer durchgehende Bohrung des Komplettprofils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	4	✓	5,5 x 50/16	100	95,40
Befestigung von Stegprofilen in Verbindung mit Unterleggummi auf eine Holz oder Metall-UK						
VA-Schraube 	Befestigung des Profils in eine Holz UK	3	✓	6,0 x 60 / 19	50	68,95
				6,0 x 80 / 22	50	78,25
VA-Schraube 	Befestigung des Profils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	3	✓	6,3 x 45 / 22	50	57,45
				6,3 x 64 / 22	50	73,15
				6,3 x 75 / 22	50	79,95

01.14.01.



- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Befestigungsschrauben

für ISO-Profile

Befestigungsmöglichkeiten						Preise in €
		Stück per lfm.	Verfüg- barkeit	Maße	VE	per 100 Stck.
Befestigung des ISO-Komplettprofils auf eine Holz oder Metall-UK						
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 8-10 mm eingesetzt.	4	✓	4,8 x 19 / 14	100	56,90
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 16 mm eingesetzt.	4	✓	5,5 x 25/16	100	64,95
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 25-32 mm eingesetzt.	3	✓	5,5 x 34 / 16	100	69,50
	Befestigung des Unterprofils in eine Holz UK	6	✓	4,5 x 35	100	27,00
	Befestigung des Unterprofils in eine Metall UK bis 3 mm Wandstärke	6	✓	4,8 x 25	100	24,30
Befestigung von Stegprofilen in Verbindung mit Unterleggummi auf eine Holz oder Metall-UK						
	Befestigung des Profils in eine Holz UK	3	✓	6,0 x 50 / 22 für 8-10 mm Platten	50	69,65
				6,0 x 60 / 19 für 16 mm Platten	50	69,95
				6,0 x 80 / 22 für 25-32 mm Platten	50	78,25
	Befestigung des Profils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	3	✓	6,3 x 45 / 22	50	57,45
				6,3 x 64 / 22	50	73,15
				6,3 x 75 / 22	50	79,95

01.14.02.

Alternativ können die Profile auch direkt durchgehend mit der Bohrschraube in die UK befestigt werden.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

